
















Gerätesymbole

Einbaukühlgeräte

-  Schleptürtechnik
-  Festtürtechnik
-  FKW & FKW frei
-  Nischenmaß (820, 880, 1030, 1230, 1400, 1450, 1470, 1570, 1775, 1780 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A⁺⁺, A⁺, A, B, C, D)




Einbauherde und Einbaubacköfen

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft/Umluft
-  Grill
-  Auftauen
-  Pyrolyse
-  Gas
-  Energieeffizienzklasse (A^{-10%}, A^{-20%}, A⁺, A, B, C, D)

Kochfelder

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Induktion
-  Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone
-  Zweikreis-Kochzone
-  Dreikreis-Kochzone
-  Restwärmanzeige
-  Gas
-  Breite (300, 600, 700, 780, 800, 900 mm)








Mikrowellen

-  Beleuchtung
-  Nischenmaß (360, 380 mm)
-  Breite (600 mm)

Dunstabzugshauben

-  Vlies-/Acrylfettfilter
-  Metallfettfilter
-  Beleuchtung
-  Breite (600, 900 mm)

Geschirrspüler und Waschmaschinen

-  Wasserstop/AquaStop
-  „Auto 3 in 1“-Funktion
-  XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler
Bei Planungen in den Programmen bau-for-mat „Trend“ und Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm „Cube 130“ uneingeschränkt und im Programm „Cucina Purista“ nicht möglich.
-  Breite (450, 600 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A⁺⁺, A⁺, A, B, C, D)
-  Reinigungswirkungsklasse (A, B, C)
-  Trocknungswirkungsklasse (A, B, C)

Kundendienst



Deutschland	+49 1805/ 60 60 30*, Fax: +49 1805/ 60 60 57 Mail: reparatur.service@profectis.de *) 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Tarife aus dem Mobilfunknetz (Mo.-Fr. 08-18.00 Uhr, Sa. 09-13.00 Uhr)	
Niederlande, Belgien, Luxemburg	+31 162 43 58 47, Fax: +31 162 43 41 33 Mail: servicecentrale@planet.nl	Werkmansbeemd 41, 4907 EW Oosterhout
Spanien	+34 902 25 20 01 Mail: info@asistel2001.com	Polígono industrial CAMI RAL C/Raurell 2, 08860 Castelldefels
Frankreich	+33 1 55 87 61 95, Fax: +33 1 42 66 91 68 Mail: gld@sicarassurance.fr	21, Rue de la Paix, 75002 Paris
Österreich	+43 1 601 31 100, Fax: +43 1 601 31 9100 Mail: kundendienst.wien@gorenje.at	
Schweiz	+41 44 755 73 00, Fax: +41 44 755 73 01 Mail: info@sibirgroup.ch	Bernstr. 60, CH - 8952 Schlieren

Ersatzteilbestellung

Tel.: 01805/ 13 60 30*, Fax: 01805/ 13 60 57
Mail: ersatzteile@profectis.de
*) 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Tarife aus dem Mobilfunknetz
(Mo.-Fr. 08-18.00 Uhr, Sa. 09-13.00 Uhr)

Um Ihnen so schnell wie möglich helfen zu können, halten Sie bitte folgende Informationen für das Telefonat bereit:

- Art/Marke des Gerätes
- Artikelnummer (siehe Kaufbeleg)
- Gerätenummer (siehe Typenschild auf dem Gerät)
- Kaufdatum
- Problem bzw. Fehler



Schlepptürtechnik

Bei Kühlgeräten wird die Gerätetür an die Möbeltür, die mit dem Möbelkorpus durch eigene Scharniere verbunden ist, angekoppelt. So öffnen und schließen sich die beiden Türen gleichzeitig, bei einem Türöffnungswinkel von bis zu 95°.



Pyrolyse

Nach der Aktivierung der Pyrolytischen Selbstreinigung werden nahezu alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen zu Asche zersetzt und können einfach mit einem Tuch weggewischt werden. Der Backofeninnenraum reinigt sich einschließlich pyrolysegeeignetem Zubehör selbständig. Chemische Reinigungsmittel werden damit überflüssig.



Sensorgesteuert/TouchControl

Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Herden, Backöfen und Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Darüberhinaus können die glatten Oberflächen besonders einfach gereinigt werden.



Metallfettfilter

Zur Reinigung können die Metallfettfilter der Dunstabzüge bequem herausgenommen und einfach gereinigt werden. Spitzenmodelle verfügen über eine elektronische Sättigungsanzeige.



Wasserstop/AquaStop

Dieses schnelle Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden absolut zuverlässig – unabhängig vom Stromnetz. So kann man die Geschirrspülmaschine und Waschmaschine auch in Abwesenheit oder nachts beruhigt laufen lassen.



Neuheiten



Festtürtechnik

Die Möbeltür bei Kühlgeräten wird direkt auf die Gerätetür montiert. Das ermöglicht einen besonders weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und einen Selbstschließeffect ab ca. 20°. Auch schwere Möbeltüren schließen dauerhaft gut.



Energieeffizienzklasse

Nach einer Richtlinie der EU-Kommission müssen neben den Kühlgeräten, Geschirrspülern und Waschmaschinen auch Elektroherde und -backöfen mit einem Energie-Etikett versehen werden. Neben dem tatsächlichen Energieverbrauch wird auf dem Etikett durch die Klassifizierung von A+ bis D auch angegeben, ob das entsprechende Gerät unter oder über dem durchschnittlichen Energieverbrauch gemäß Richtlinie liegt.





Energieeffizienzklasse, Reinigungs- & Trocknungswirkungsklasse

Ausgefeilte Elektronik und Sensortechnik machen es möglich. Bis auf traumhafte Werte von nur 12 Litern Wasser und 1,0 kWh Strom lässt sich der Verbrauch bei voller Beladung senken: Darum Energie-Effizienz Bestbewertung mit dem Prädikat A. Bei vielen Geräten ebenso in der Reinigungs- und Trocknungswirkungsklasse. Auch die Geräuschdämmung leistet Vorbildliches.







	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N																					
    	 <p>Einbaukühlschrank RI 4158 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 875-880 x 560-570 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Vollautomatik • 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar • 1 Behälter für Obst und Gemüse • Innenraumbeleuchtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Butter-/ Käsefach mit Deckel • 2 herausnehmbare Eierbehälter • 2 Mehrzweckbehälter • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für 2-Liter-Flasche und verschiebbarem Flaschenfixierer <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt: 150 l • Gesamtanschlusswert: 60 W <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <table border="0"> <tr> <td>GI 88 ...-01/101</td> <td>GIB 88 ...-01/101</td> <td>GIB 88 ...-15</td> </tr> <tr> <td>GI 88 ...-02/102</td> <td>GIB 88 ...-02/102</td> <td>GIB 88 ...-20</td> </tr> <tr> <td>GI 88 ...-03/103</td> <td>GIK 88 ...-01/101</td> <td></td> </tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <table border="0"> <tr> <td>GRK 88 ...</td> <td>GRBK 38-88 ...</td> <td>GRBK 59-88 ...</td> </tr> <tr> <td>GRLK 88 ...</td> <td>GRBK 45-88 ...</td> <td></td> </tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <table border="0"> <tr> <td>GHK 88 ...</td> <td>GHBK 38-88 ...</td> <td>GHBK 59-88 ...</td> </tr> <tr> <td>GHLK 88 ...</td> <td>GHBK 45-88 ...</td> <td></td> </tr> </table>	GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101	GIB 88 ...-15	GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102	GIB 88 ...-20	GI 88 ...-03/103	GIK 88 ...-01/101		GRK 88 ...	GRBK 38-88 ...	GRBK 59-88 ...	GRLK 88 ...	GRBK 45-88 ...		GHK 88 ...	GHBK 38-88 ...	GHBK 59-88 ...	GHLK 88 ...	GHBK 45-88 ...			EGO 1016	412
GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101	GIB 88 ...-15																							
GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102	GIB 88 ...-20																							
GI 88 ...-03/103	GIK 88 ...-01/101																								
GRK 88 ...	GRBK 38-88 ...	GRBK 59-88 ...																							
GRLK 88 ...	GRBK 45-88 ...																								
GHK 88 ...	GHBK 38-88 ...	GHBK 59-88 ...																							
GHLK 88 ...	GHBK 45-88 ...																								
    	 <p>Einbaukühlschrank**** RBI 4148 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 875-880 x 560-570 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Vollautomatik • 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar • 1 Behälter für Obst und Gemüse • Innenraumbeleuchtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Butter-/ Käsefach mit Deckel • 2 herausnehmbare Eierbehälter • 2 Mehrzweckbehälter • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für 2-Liter-Flasche und verschiebbarem Flaschenfixierer <p>Ausstattung Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eiswürfelbehälter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 185 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 114 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierfach: 17 l • Gefriervermögen: 2 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störungen: 12 Std. • Gesamtanschlusswert: 80 W <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm</p> <table border="0"> <tr> <td>GI 88 ...-01/101</td> <td>GIB 88 ...-01/101</td> <td>GIB 88 ...-15</td> </tr> <tr> <td>GI 88 ...-02/102</td> <td>GIB 88 ...-02/102</td> <td>GIB 88 ...-20</td> </tr> <tr> <td>GI 88 ...-03/103</td> <td>GIK 88 ...-01/101</td> <td></td> </tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm</p> <table border="0"> <tr> <td>GRK 88 ...</td> <td>GRBK 38-88 ...</td> <td>GRBK 59-88 ...</td> </tr> <tr> <td>GRLK 88 ...</td> <td>GRBK 45-88 ...</td> <td></td> </tr> </table> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm</p> <table border="0"> <tr> <td>GHK 88 ...</td> <td>GHBK 38-88 ...</td> <td>GHBK 59-88 ...</td> </tr> <tr> <td>GHLK 88 ...</td> <td>GHBK 45-88 ...</td> <td></td> </tr> </table>	GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101	GIB 88 ...-15	GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102	GIB 88 ...-20	GI 88 ...-03/103	GIK 88 ...-01/101		GRK 88 ...	GRBK 38-88 ...	GRBK 59-88 ...	GRLK 88 ...	GRBK 45-88 ...		GHK 88 ...	GHBK 38-88 ...	GHBK 59-88 ...	GHLK 88 ...	GHBK 45-88 ...			EGO 1017	448
GI 88 ...-01/101	GIB 88 ...-01/101	GIB 88 ...-15																							
GI 88 ...-02/102	GIB 88 ...-02/102	GIB 88 ...-20																							
GI 88 ...-03/103	GIK 88 ...-01/101																								
GRK 88 ...	GRBK 38-88 ...	GRBK 59-88 ...																							
GRLK 88 ...	GRBK 45-88 ...																								
GHK 88 ...	GHBK 38-88 ...	GHBK 59-88 ...																							
GHLK 88 ...	GHBK 45-88 ...																								
















































































	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Einbaukühlschrank RI 41229 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 1225-1230 x 560-570 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Steuerung • Abtau-Vollautomatik • 5 Glasabstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar • 1 Behälter für Obst und Gemüse • Innenraumbeleuchtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Butter-/ Käsefach mit Deckel • 1 herausnehmbarer Eierbehälter • 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A++ • Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt: 217 l • Gesamtanschlusswert: 70 W <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm GI 123 ...-01/101 GI 123 ...-51/151 GI 123 ...-53/153</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm GRK 123 ...</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm GHK 123 ...</p>		EGO 1007	782
	 <p>Einbaukühlschrank**** RBI 41219 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 1225-1230 x 560-570 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Steuerung • Abtau-Vollautomatik • Umluft-Kühlsystem mit Ventilator • 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar • 1 Behälter für Obst und Gemüse • Innenraumbeleuchtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Butter-/ Käsefach mit Deckel • 1 herausnehmbarer Eierbehälter • 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach <p>Ausstattung Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eiswürfelbehälter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A++ • Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 182 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierfach: 17 l • Gefriervermögen: 2 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störungen: 12 Std. • Gesamtanschlusswert: 90 W <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm GI 123 ...-01/101 GI 123 ...-51/151 GI 123 ...-53/153</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm GRK 123 ...</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm GHK 123 ...</p>		EGO 1008	814








	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
    	 <p>Einbaukühl-Gefrierkombination**** RFI 4208 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 1225-1230 x 560-570 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Vollautomatik • 4 Glasabstellflächen, davon 3 höhenverstellbar • 2 Behälter für Obst und Gemüse • Innenraumbeleuchtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Butter-/ Käsefächer mit Deckel • 1 herausnehmbarer Eierbehälter • 2 Mehrzweckbehälter • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach <p>Ausstattung Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauung von Hand • ****Gefrierleistung • 1 höhenverstellbarer Abstellrost • 1 Eiswürfelbehälter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 242 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 145 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierenteil: 45 l • Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störungen: 16 Std. • Gesamtanschlusswert: 80 W <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm GIK 123 143-02 GIK 123 ...-51/151 GIK 123 172-02</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm GRKG 123 ...</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm GHKG 123 ...</p>		EGO 1018	590
    	 <p>Einbaukühl-Gefrierkombination**** RFI 4248 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 1445-1450 x 560-570 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Vollautomatik • 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar • 2 Behälter für Obst und Gemüse • Innenraumbeleuchtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Butter-/ Käsefach • 1 herausnehmbarer Eierbehälter • 2 Flaschen- bzw. Dosenfächer <p>Ausstattung Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauung von Hand • ****Gefrierleistung • 1 höhenverstellbarer Abstellrost • 1 Eiswürfelbehälter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 263 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 183 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierenteil: 49 l • Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störungen: 16 Std. • Gesamtanschlusswert: 100 W <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm GIK 145 ...-02/-102</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm GRKG 145 ...-1</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm GHKG 145 ...-1</p>		EGO 1019	656

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
   	 <p>Einbaukühl-Gefrierkombination**** RKI 41298 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbau/integrierbar • Schlepptürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 1775-1780 x 560-570 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Vollautomatik • 3 Glasabstellflächen, davon 2 höhenverstellbar • 2 Behälter für Obst und Gemüse • Innenraumbeleuchtung <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Butter-/ Käsefach mit Deckel • 1 herausnehmbarer Eierbehälter • 2 Mehrzweckbehälter, höhenverstellbar • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach <p>Ausstattung Gefrierenteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauung von Hand • ****Gefrierleistung • 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen • 1 Eiswürfelbehälter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 292 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 223 l • Netto Nutzinhalt ****Gefrierenteil: 61 l • Gefriervermögen: 5 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störungen: 15 Std. • Gesamtanschlusswert: 110 W <p>Passende Geräteschränke aus dem Burger Programm GIK 178 ...-01</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Cube-Programm GRKG 178 ...-1</p> <p>Passende Geräteschränke aus dem Halbraster-Programm GHKG 178 ...-1</p>		EGO 1020	896
  	 <p>Unterbaukühlschrank** RU 5002 A1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbau/dekorfähig • Dekorplattenmaß (H x B): ca. 677 x 485 mm • Einbaumaße (H x B x T): ca. 820 x 495 x 560 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Ablagerost • 1 Behälter für Obst und Gemüse • 1 Eiswürfelbehälter • Innenraumbeleuchtung • Be- und Entlüftung im Sockel inkl. Dekorrahmen (für max. 4 mm tiefe Dekorplatten) <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butter-/Käse-/Eierfach • 3 Flaschen- bzw. Dosenfächer <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 158 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 75 l • Netto Nutzinhalt **Tiefkühlfach: 13 l 		EGO 1021	466



	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Unterbaukühlschrank RIU 6158 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbau/integrierbar • variable Sockelanpassung • höhenverstellbare Füße • Festtürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 820-900 x 600 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Vollautomatik • 3 höhenverstellbare Glasabstellflächen, davon 1 geteilt und verschiebbar • 1 Behälter für Obst und Gemüse mit verschiebbarer Abdeckung, herausnehmbar und als Tablett nutzbar • Innenraumbeleuchtung • Alarmfunktion bei zulange geöffneter Tür • Be- und Entlüftung im Sockel <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 durchgehender hochklappbarer Behälter • 1 verschiebbarer Mehrzweckbehälter • 1 herausnehmbarer Eierbehälter • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für 2-Liter-Flasche <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt: 143 l • Gesamtanschlusswert: 70 W 		EGO 1022	750
	 <p>Unterbaukühlschrank**** RBIU 6138 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbau/integrierbar • variable Sockelanpassung • höhenverstellbare Füße • Festtürtechnik • Einbaumaße (H x B x T): 820-900 x 600 x 550 mm <p>Ausstattung Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtau-Vollautomatik im Kühlteil • 2 höhenverstellbare Glasabstellflächen, davon 1 geteilt und verschiebbar • 1 Behälter für Obst und Gemüse mit verschiebbarer Abdeckung, herausnehmbar und als Tablett nutzbar • Innenraumbeleuchtung • Alarmfunktion bei zulange geöffneter Tür • Be- und Entlüftung im Sockel <p>Ausstattung Innentür</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 durchgehender hochklappbarer Behälter • 1 herausnehmbarer Eierbehälter • 1 verschiebbarer Mehrzweckbehälter • 1 Flaschen- bzw. Dosenfach mit Platz für 2-Liter-Flasche <p>Ausstattung Gefrierfach</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Eiswürfelbehälter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 189 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt Kühlteil: 105 l • Netto Nutzinhalt Gefrierfach: 2 l • Gefriervermögen: 2 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störungen: 12 Std. • Gesamtanschlusswert: 80 W 		EGO 1023	808












	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
  	 <p>Unterbaueinfrierschrank**** FIU 6108 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbau/integrierbar • variable Sockelanpassung • höhenverstellbare FüÙe • Festtüertechnik • EinbaumaÙe (H x B x T): 820-900 x 600 x 550 mm <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abtauung von Hand • Alarmfunktion bei zulange geöffneter Tür • ****Gefrierleistung • 3 herausziehbare Gefriergut-Körbe, davon 1 zum Vorgefrieren • Schalter für Super- und Normalfunktion • Akustisches Signal bei Überschreiten der Gefriertemperatur • Kontrollanzeigen in der Vorderwand des Gerätes • Be- und Entlüftung im Sockel <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A+ • Energieverbrauch: 191 kWh/Jahr • Türanschlag rechts, wechselbar • FCKW- und FKW-frei • Netto Nutzinhalt: 86 l • Gefriervermögen: 8 kg / 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 17 Std. • Gesamtanschlusswert: 90 W 		EGO 1014	784




	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
                                                	 <p>Einbauherd Kombinierbar mit allen Gorenje Kochfeldern</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze • Unterhitze <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl- bzw. lackierte Bedienblende • 2 Kontrolllampen • 4 Energieregler • Eingeprägte Backblechführungen (für 5 Einschubebenen) • Backofen mit Eko Email emailiert • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech (Eko Email) • 1 Grillrost <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 9,2 kW • Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh <p><i>Einbauherd hat kein Kühlgebläse.</i></p>	BC 1101 X BC 1101 W BC 1101 B	Edelstahl Weiß Schwarz	EGO 2001 E EGO 2001 W EGO 2001 S	334 310 310
                           	 <p>Einbauherd Kombinierbar mit allen Gorenje Kochfeldern</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Großflächengrill • Großflächengrill mit Ventilator • Umluftsystem • Unterhitze/Aqua Clean <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl-Bedienblende • Aufgesetzte Knebel • Betriebskontrollleuchte • Compact Door (2-Schicht-Türverglasung) • Kühlgebläse (DCS) • 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung • Aushängbare Backofentür • Eingeprägte Backblechführungen • Backofen mit Eco Clean emailiert • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech • 1 Kombirost <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 9,8 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh 	BC 5101 ZX	Edelstahl	EGO 2007 E	454










	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
     	 <p>Einbauherd Kombinierbar mit allen Gorenje Kochfeldern</p> <p>BC 5306 PX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Großflächengrillen • Großflächengrillen mit Ventilator • Umluftsystem • Unterhitze/Aqua Clean <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPT-Touch Control Zeitschaltuhr • Edelstahl-Bedienblende • 2 Kontrolllampen • 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung • Compact Door (2-Schicht-Türverglasung) • Versenkbare Knebel • Aushängbare Backofentür • Kühlgebläse (DCS) • Aushängbare Backblechführung (für 5 Einschubebenen) • Backofen mit Eco Email emailliert • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) • 1 Kombirost • 1 Backblech (Eko Email) <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A-20% • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 9,8 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh 	Edelstahl	EGO 2008 E	580
     	 <p>Einbauherd Kombinierbar mit allen Gorenje Kochfeldern</p> <p>BC 7121 AX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Unterhitze mit Ventilator • Unterhitze / Aqua Clean • Heißluft • Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe) • Singlegrillen • Großflächengrillen • Großflächengrillen mit Ventilator • Auftauen <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Knebel • 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung • Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür • Backofen mit EcoClean Email emailliert und katalytisch beschichtet • Kühlgebläse (DCS) • CD (Cool Door) • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) • 1 Kombirost • 1 Backblech • 1 Fettpfanne XXL - extra tief • 1 Fettfilter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A-20% • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 10,4 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh 	Edelstahl	EGO 2005 E	644
     	 <p>Einbauherd</p> <p>BC 7421 AX</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • identisch mit Herd BC 7121 AX, jedoch zusätzlich mit Elektronikuhr <p>mit Elektronikuhr</p>	Edelstahl	EGO 2006 E	774



	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
	 <p>Gorenje Kochfeld Kombinierbar mit allen Gorenje Einbauherden</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Kochplatten: 1 x 145 mm Ø, 1000 W 2 x 180 mm Ø, 1500 W Blitzkochplatte: 1 x 145 mm Ø, 1500 W • Für Energieregulierung vorbereitet <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 45 x 560 x 490 mm • Anschlusswert: 5,5 kW 	ED 60 EX	Edelstahl	EGO 3001 E	114
 	 <p>Gorenje Glaskeramik-Kochfeld Kombinierbar mit allen Gorenje Einbauherden</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Hi-Light-Kochzonen: 2 x 145 mm Ø, 1200 W 2 x 180 mm Ø, 1800 W • Für Energieregulierung vorbereitet • 4-fache Restwärmeanzeige <p>Rahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlrahmen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 55 x 560 x 490 mm • Anschlusswert: 6,0 kW 	ECD 610 EX	Edelstahl	EGO 3002 E	318
 	 <p>Gorenje Glaskeramik-Kochfeld Kombinierbar mit allen Gorenje Einbauherden</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Hi-Light-Kochzonen: 1 x 145 mm Ø, 1200 W 2 x 180 mm Ø, 1800 W 1 x 210 mm Ø, 2300 W • Für Energieregulierung vorbereitet • 4-fach Restwärmeanzeige <p>Rahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlrahmen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 55 x 560 x 490 mm • Anschlusswert: 7,1 kW 	ECD 615 AX	Edelstahl	EGO 3007 E	350
  	 <p>Gorenje Glaskeramik-Kochfeld Kombinierbar mit allen Gorenje Einbauherden</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Hi-Light-Kochzonen: 2 x 145 mm Ø, 1200 W Bräterkochzone: 1 x 170/265 mm Ø, 1500/2400 W Zweikreiskochzone: 1 x 120/210 mm Ø, 750/2200 W • Für Energieregulierung vorbereitet • 4-fache Restwärmeanzeige <p>Rahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlrahmen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 55 x 560 x 490 mm • Anschlusswert: 7,0 kW 	ECD 620 AX	Edelstahl	EGO 3008 E	414











	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
 <p>Abbildung ähnlich</p>	<p>Einbaubackofen BO 1101 X</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Oberhitze • Unterhitze <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlbedienblende • 1 Kontrollleuchte • Eingeprägte Backblechführungen (für 5 Einschubebenen) • Backofen mit Eko Email emailliert • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech • 1 Grillrost <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 2,1 kW • Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh <p><i>Einbaubackofen hat kein Kühlgebläse.</i></p>	Edelstahl	EGO 2101 E	350
	<p>Einbaubackofen BO 5101 PX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Großflächengrillen • Großflächengrillen mit Ventilator • Umluftsystem • Unterhitze / Aqua Clean <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgesetzte Knebel • Energieregler • Aushängbare Glas-Metall-Backofentür • Eingeprägte Backblechführungen • Kühlgebläse (DCS) • Compact Door (C) • Backofen mit Eko Email emailliert • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech (Eko Email) • 1 Kombirost <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 2,7 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh 	Edelstahl	EGO 2107 E	450

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
    	 <p>Einbaubackofen BO 5306 PX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Großflächengrillen • Großflächengrillen mit Ventilator • Umluftsystem • Unterhitze / Aqua Clean <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Touch Control Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik • Versenkbare Knebel • Compact Door (2-Schicht-Türverglasung) • Aushängbare Glas-Metall-Backofentür • Kühlgebläse (DCS) • Backofen mit Eko Email emailliert • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) • 1 Backblech (Eko Email) • 1 Kombirost <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A-20% • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 2,7 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh 	Edelstahl	EGO 2106 E	590
     	 <p>Gorenje Einbaubackofen BO 7121 AX</p> <p>Backofenfunktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • Singlegrillen • Großflächengrillen • Großflächengrillen mit Ventilator • Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe) • Heißluft • Auftauen • Unterhitze mit Ventilator • Unterhitze/Aqua Clean <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versenkbare Knebel • Aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür • Backofen mit EcoClean Email emailliert und katalytisch beschichtet • Kühlgebläse (DCS) • CD (Cool Door) • Backofenbeleuchtung <p>Serienzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar) • 1 Kombirost • 1 Backblech • 1 Fettpfanne XXL - extra tief • 1 Fettfilter <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A-20% • Einbaumaße (H x B x T): 590 x 560 x 550 mm • Anschlusswert: 3,3 kW • Energieverbrauch (Heißluft/Konventionell): 0,79/0,87 kWh 	Edelstahl	EGO 2104 E	606
 <p>mit Elektronikuhr</p>	<p>Einbaubackofen BO 7421 AX</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • identisch mit Backofen BO 7121 AX, jedoch zusätzlich mit Elektronikuhr 	Edelstahl	EGO 2105 E	720

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
	<p>Gorenje Kochfeld</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Kochplatten: 1 x 145 mm Ø, 1000 W Blitzkochplatte: 1 x 180 mm Ø, 2000 W • 7-Takt-Schalter mit obenliegenden Knebeln • Steckerfertig Ø 75 cm Kabellänge <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 40 x 270 x 494 mm • Anschlusswert: 3,0 kW 	EM 30 E	Edelstahl	EGO 3009 E	144
	<p>Gorenje Glaskeramik-Kochfeld</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touch Control Sensorbedienung • 4 Hi-Light-Kochzonen: 2 x 145 mm Ø, 1200 W 1 x 180 mm Ø, 1800 W 1 x 210 mm Ø, 2300 W • Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige • Ankochautomatik • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion • Edelstahlrahmen seitlich, Facettenglasschliff vorne <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 56 x 560 x 490 mm • Anschlusswert: 6,5 kW 	ECT 610 AXC	Edelstahl/ Facettenschliff	EGO 3004 E	554
	<p>Gorenje Glaskeramik-Kochfeld</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touch Control Sensorbedienung • 4 Hi-Light-Kochzonen: 2 x 145 mm Ø, 1200 W Bräter-Kochzone: 1 x 170/265 mm Ø, 1500/2400 W Zweikreis-Kochzone: 1 x 120/210 mm Ø, 750/2200 W • Ankochautomatik • Timerfunktion • Stop&Go-Funktion • Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion • Edelstahlrahmen seitlich, Facettenglasschliff vorne <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 56 x 560 x 490 mm • Anschlusswert: 7,0 kW 	ECT 620 AXC	Edelstahl/ Facettenschliff	EGO 3005 E	602





	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
  	 <p>Gorenje Induktion-Glaskeramik-Kochfeld IT 606 AX</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensorbedienung • Topferkennung • 4 Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 160 mm Ø, 2800 W 2 x 200 mm Ø, 4600/6000 W • Power Boostfunktion (vorne links, hinten rechts) • Power-Ankochautomatik • Timerfunktion • Überhitzungsschutz • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion • Edelstahlrahmen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 60 x 560 x 490 mm • Anschlusswert: 7,4 kW 	Edelstahl	EGO 3010 E	806
   	 <p>Gorenje Glaskeramik-Kochfeld ECS 780 AX</p> <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slider-Touch-Sensorbedienung • 4 Hi-Light-Kochzonen: <ul style="list-style-type: none"> 2 x 145 mm Ø, 1200 W • Bräterkochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 170/265 mm Ø, 1500/2400 W • Dreieckskochzone: <ul style="list-style-type: none"> 1 x 120/175/210 mm Ø, 800/1600/2300 W • Ankochautomatik • Timerfunktion • Stop&Go-Funktion • Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltfunktion • Edelstahlrahmen seitlich, Facettenglasschliff vorne <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaße (H x B x T): 56 x 710 x 490 mm • Anschlusswert: 7,1 kW 	Edelstahl/ Facettenschliff	EGO 3011 E	914





	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
	 <p>Mikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbaufähige Standmikrowelle • Unterbau-Montagesatz (inkl. Bohrschablone) im Lieferumfang enthalten • Stärke des Schrankbodens: mind. 16 mm • Schrankbreite: mind. 500 mm • Schranktiefe: mind. 320 mm • Mindestabstand des Gerätes zu benachbarten Hochschränken: 15 mm • Schrank muss mit mind. 40 kg Belastet werden können und an mind. 2 Stellen in der Wand verankert sein • Der Hängeschrank darf keine Lichtleiste haben <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Leistungsstufen • Endsignal • Timer 35 Minuten • Glasdreheller 24,5 cm • Auftaufunktion <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aussenmaße (H x B x T): 280 x 461 x 359 mm • Garraum: 17 Liter • 800 Watt maximale Leistung 	MHO 170 SRM	Silberfarbig lackiert	EGO 7001 Si	148
	<p>Gorenje Mikrowelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumikrowelle • Für Schrankeinbau, Lieferung „all in one box“ (inkl. Einbaurahmen) • Einfache Montage des Rahmens durch Klick-Klack-Befestigungssystem <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Leistungsstufen (150/290/460/650/800 W) • Auftaufunktion • Mechanisches Kontrollpanel • Zeitschaltregler 0-60 Minuten mit Tonsignal • Glasdreheller 24 cm • Garraum: 18 Liter • Touch free-Edelstahl Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke • Höhenverstellbare Füße • Innenbeleuchtung <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikrowellenleistung 800 W • Garraum 18 Liter • Anschlusswert: 1,2 kW • Gewicht 18,6 kg • Aussenmaße (H x B x T): 390 x 595 x 325 mm • Einbaumaße: <ul style="list-style-type: none"> Für Nische (H x B x T): 380 x 560-568 x 325 mm Für Hochschrank (H x B x T): 370 x 560-568 x 320 mm 	MIO 1870 EM	Edelstahl	EGO 7001 E	550







	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
  	 <p>Unterbau-Dunstabzugshaube DU 6111 E</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Aufhängung unter einen 60 cm breiten Hängeschrank oder freihängend zur Wandbefestigung Edelstahlblende vorn, Gehäuse grau <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> Ab- oder Umluftbetrieb 1 Acrylfettfilter 3 Leistungsstufen 1 Lüftermotor Arbeitsplatzbeleuchtung 1 x 40 W <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> Stützen für Abluftbetrieb oben/hinten, 120 mm Ø Anschlusswert: 140 W Max. Luftleistung freiblasend: 280 m³/h Mittlerer Geräuschpegel: 51 dB Gerätemaße (H x B x T): 149 x 599 x 511 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Aktivkohlefilter Teleskop-Schacht (360-700 x 178 x 163 mm) 	Edelstahl	EGO 4003 E	82
			Edelstahl	EGO 8403 EGO 8405 E
  	 <p>Gorenje Dunstabzugshaube DI 602 M</p> <ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau zwischen zwei Hängeschränke <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> Ab- oder Umluftbetrieb 3 Leistungsstufen 1 Lüftermotor 1 Acrylfettfilter Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> Stützen für Abluftbetrieb oben, 120 mm Ø Anschlusswert: 185 W Max. Luftleistung freiblasend: 290 m³/h Mittlerer Geräuschpegel: 41 dB Gerätemaße (H x B x T): 400 x 600 x 270-480 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Aktivkohlefilter 	Metallfarbig	EGO 4005	138
				EGO 8406
  	 <p>Gorenje Flachschild-Dunstabzugshaube DF 6130 E</p> <ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hängeschrank Griffleiste gegen Möbelleiste austauschbar <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> Ab- oder Umluftbetrieb 3 Leistungsstufen 1 Lüftermotor Flacher, ausziehbarer Wrasenleitschirm mit Schiebeschalter auf der Unterseite 2 Metallfettfilter, auswaschbar Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 40 W <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> Stützen für Abluftbetrieb oben 120 mm Ø Anschlusswert: 200 W Max. Luftleistung freiblasend: 290 m³/h Mittlerer Geräuschpegel: 41 dB Gerätemaße (H x B x T): 175 x 600 x 450 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Aktivkohlefilter 	Edelstahl	EGO 4004	154
				EGO 8404



	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
	 <p>Abb. zeigt DK 9310 X - Breite 90 cm</p>	Gorenje Kamin-Dunstabzugshaube • Für Wandmontage DK 6310 X - Breite 60 cm DK 9310 X - Breite 90 cm	Edelstahl Edelstahl	EGO 4001 E EGO 4002 E	196 258
	<p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ab- oder Umluftbetrieb • 2 Metallfettfilter, auswaschbar • 3 Leistungsstufen • Bedienknöpfe • 1 Lüftermotor • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 40 W <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stutzen für Abluftbetrieb oben, 150 mm Ø • Anschlusswert: 200 W • Max. Luftleistung freiblasend: 380 m³/h • Mittlerer Geräuschpegel: 54 dB • Gerätemaße (H x B x T): ca. 560-1000 x 600 bzw. 900 x 485 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Aktivkohlefilter 			2 x EGO 8402	2 x 40
	 <p>Abb. zeigt DT 9340 E - Breite 90 cm</p>	Gorenje Kamin-Dunstabzugshaube • Für Wandmontage DT 6340 E - Breite 60 cm DT 9340 E - Breite 90 cm	Edelstahl Edelstahl	EGO 4006 E EGO 4007 E	412 490
	<p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ab- oder Umluftbetrieb • 3 Leistungsstufen • Bedienknöpfe • Betriebsanzeige • Timer • 1 Lüftermotor • 2 bzw. 3 Metallfettfilter, auswaschbar • Geerdeter Stecker • Luftleitblech für Umluftbetrieb im Lieferumfang enthalten • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 20 W Halogenlampen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stutzen für Abluftbetrieb oben, 150 mm Ø • Anschlusswert: 200 W • Max. Luftleistung freiblasend: 550 m³/h • Mittlerer Geräuschpegel: 50 dB • Gerätemaße (H x B x T): 710-1000 x 600 bzw. 900 x 500 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Aktivkohlefilter für DT 6340 E • 3 x Aktivkohlefilter für DT 9340 E 			2 x EGO 8407 3 x EGO 8407	2 x 48 3 x 48
		Gorenje Kamin-Dunstabzugshaube • Breite: 80 cm • Für Wandmontage DVG 8340 E	Edelstahl/Glas	EGO 4010 E	676
	<p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ab- oder Umluftbetrieb • 3 Leistungsstufen • Bedienknöpfe • Betriebsanzeige • Timer • 1 Lüftermotor • 1 Metallfettfilter, auswaschbar • Edelstahlkamin im Lieferumfang • Luftleitblech für Umluftbetrieb im Lieferumfang enthalten • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 20 W Halogenlampen <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stutzen für Abluftbetrieb oben, 150 mm Ø • Anschlusswert: 200 W • Max. Luftleistung freiblasend: 550 m³/h • Mittlerer Geräuschpegel: 50 dB • Gerätemaße (H x B x T): 1090-1280 x 800 x 435 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aktivkohlefilter 			EGO 8409	48

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
  	 <p>Gorenje Kamin-Dunstabzugshaube DVG 6540 AX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Für Wandmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ab- oder Umluftbetrieb • 3 Leistungsstufen • Touch-Control-Bedienung • Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red • Timer • 1 Lüftermotor • 1 Metallfettfilter, auswaschbar • Geerdeter Stecker • Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer • Edelstahlkamin im Lieferumfang • Luftleitblech für Umluftbetrieb im Lieferumfang enthalten • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 20 W Halogenlampen (Planungshinweis beachten!) <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stützen für Abluftbetrieb oben, 150 mm Ø • Anschlusswert: 240 W • Max. Luftleistung freiblasend: 800 m³/h • Mittlerer Geräuschpegel: 50 dB • Gerätemaße (H x B x T): 1005-1345 x 600 x 465 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aktivkohlefilter <p>Planungshinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Planungen der Haube in Verbindung mit Fliesenspiegel bzw. Nischenrückwandverkleidung ist die Lage der integrierten Beleuchtung der Haube zu beachten. 	Edelstahl	EGO 4008 E	824
	<p>EGO 8408</p> <td>48</td>	48		
  	 <p>Gorenje Kamin-Dunstabzugshaube DVG 8540 E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 80 cm • Für Wandmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ab- oder Umluftbetrieb • 4 Leistungsstufen • Touch-Control-Bedienung • Vollelektronische Betriebsanzeige LED-Red • Timer • 1 Lüftermotor • 1 Metallfettfilter, auswaschbar • Geerdeter Stecker • Fettfilterabdeckung mit hydr. Dämpfer • Edelstahlkamin im Lieferumfang • Luftleitblech für Umluftbetrieb im Lieferumfang enthalten • Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 20 W Halogenlampen (Planungshinweis beachten!) <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stützen für Abluftbetrieb oben, 150 mm Ø • Anschlusswert: 240 W • Max. Luftleistung freiblasend: 1000 m³/h • Mittlerer Geräuschpegel: 47 dB • Gerätemaße (H x B x T): 1005-1345 x 800 x 465 mm <p>Sonderzubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aktivkohlefilter <p>Planungshinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Planungen der Haube in Verbindung mit Fliesenspiegel bzw. Nischenrückwandverkleidung ist die Lage der integrierten Beleuchtung der Haube zu beachten. 	Edelstahl	EGO 4009 E	872
	<p>EGO 8408</p> <td>48</td>	48		






	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/integrierbar • Festtürmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Spülprogramme mit ECO-Programm • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • 3 Reinigungstemperaturen • Interner Vollwasserschutz • Innenbehälter Edelstahl rostfrei • Höhenverstellbarer Oberkorb • Microfilter selbstreinigend • Integrierter Wasserenthärter • Elektrische Anzeige für Salz- und Klarspülernachfüllung • Betriebsanzeige • Zulaufschlauch: 150 cm • Ablaufschlauch: 150 cm <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 1,76 kW • Betriebsgeräusch: 53 dB • Gerätemaße (H x B x T): 818 x 596 x 550 mm <p>Verbrauchsdaten (Normalprogramm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 16 l • Strom: 1,05 kWh 	GI 602 X Edelstahl	EGO 5001 E	622
	 <p>Gorenje Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/integrierbar • Festtürmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • 5 Spülprogramme • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Reinigungstemperaturen: 70°/ 65°/ 55°/ 45° C • 4 Sprühebenen • Aqua Stop • Durchlauferhitzer • Innenbehälter Edelstahl rostfrei • Höhenverstellbarer Oberkorb • Geschirrkörbe anthrazit • Microfilter • Elektrische Betriebsanzeige • Salzeinstellung im Innenbehälter • Integrierter Wasserenthärter • Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar • Zulaufschlauch: 150 cm • Ablaufschlauch: 170 cm <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,25 kW • Betriebsgeräusch: 50 dB • Gerätemaße (H x B x T): 818 x 598 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten (Sparprogramm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklassen: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 12 l • Strom: 1,05 kWh 	GI 61224 X Edelstahl	EGO 5004 E	806

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N	
	 <p>Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/vollintegrierbar • Festtürmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Spülprogramme mit ECO-Programm • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • 4 Reinigungstemperaturen • Interner Vollwasserschutz • Innenbehälter Edelstahl rostfrei • Höhenverstellbarer Oberkorb • Microfilter selbstreinigend • Integrierter Wasserenthärter • Elektrische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung • Betriebsanzeige • Zulaufschlauch: 150 cm • Ablaufschlauch: 150 cm <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 1,76 kW • Betriebsgeräusch: 53 dB • Gerätemaße (H x B x T): 820 x 596 x 550 mm <p>Verbrauchsdaten (Normalprogramm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklassen: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 16 l • Strom: 1,05 kWh 	GV 602	Vollintegriert	EGO 5002	636
	 <p>Gorenje Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/vollintegrierbar • Festtürmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • 5 Spülprogramme • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Reinigungstemperaturen: 70° / 65° / 55° / 45° C • 4 Sprühebenen • Aqua Stop • Durchlauferhitzer • Innenbehälter Edelstahl rostfrei • Geschirrkörbe anthrazit • Höhenverstellbarer Oberkorb • Microfilter • Integrierter Wasserenthärter • Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar • Salzeinstellung im Innenbehälter • Zulaufschlauch: 150 cm • Ablaufschlauch: 170 cm <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,25 kW • Betriebsgeräusch: 50 dB • Gerätemaße (H x B x T): 818 x 598 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten (Normalprogramm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklassen: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 12 l • Strom: 1,05 kWh 	GV 61224	Vollintegriert	EGO 5005	836

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
 	 <p>Gorenje Geschirrspüler <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 45 cm • Unterbau/integrierbar • Festtürmontage Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • 4 Spülprogramme (inkl. Automatik-Programm) • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • Reinigungstemperaturen: 65°/ 55°/ 45° C • 3 Sprüharme • 5 Sprühebene • LED-Display mit Startzeitvorwahl 12 Std. • Wechselspülen • Aqua Stop • Durchlauferhitzer • Timer • Höhenverstellbarer Oberkorb • Umklappbare Einsätze (Unterkorb) • Geschirrkörbe anthrazit • Innenbehälter Edelstahl rostfrei • Microfilter • Integrierter Wasserenthärter • Elektrische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung • Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar • Betriebsanzeige LED • Restzeitanzeige • Zulaufschlauch: 150 cm • Ablaufschlauch: 170 cm Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,25 kW • Betriebsgeräusch: 48 dB • Gerätemaße (H x B x T): 818 x 448 x 570 mm Verbrauchsdaten (Sparprogramm) <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklassen: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 13 l • Strom: 0,95 kWh </p>	GI 54321 X Edelstahl	EGO 5006 E	952
 	 <p>Gorenje Geschirrspüler <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 45 cm • Unterbau/vollintegrierbar • Festtürmontage Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • 5 Spülprogramme (inkl. Kurzprogramm) • Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke • 4 Reinigungstemperaturen: 70°/ 65°/ 55°/ 45° C • Startzeitvorwahl manuell durch Taste 9 Std. • 3 Sprüharme • 5 Sprühebene • Wechselspülen • Aqua Stop • Durchlauferhitzer • Innenbehälter Edelstahl rostfrei • Geschirrkörbe anthrazit • Höhenverstellbarer Oberkorb • Umklappbare Einsätze (Unterkorb) • Microfilter • 3 in 1- Funktion • Integrierter Wasserenthärter • Salzeinstellung im Innenbehälter • Elektrische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung • Hinterfuß im Sockel frontseitig verstellbar • Betriebsanzeige • Akustisches Signal für Programmzeitende • Zulaufschlauch: 150 cm • Ablaufschlauch: 170 cm Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,25 kW • Betriebsgeräusch: 48 dB • Gerätemaße (H x B x T): 818 x 448 x 570 mm Verbrauchsdaten (Sparprogramm) <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklassen: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 13 l • Strom: 1,01 kWh </p>	GV 53223 Vollintegriert	EGO 5007	952

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p>Gorenje XXL-Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 60 cm • Unterbau/vollintegrierbar • Festtürmontage <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • 5 Spülprogramme (inkl. 1 Automatik- und Kurzprogramm) • Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke • Reinigungstemperaturen: 70°/ 65°/ 55°/ 45° C • LED-Display mit Startzeitvorwahl 9 Std. • 3 Sprüharme • 5 Sprühebene • Wechselspülen • Aqua Stop • 1/2 Spartaste für halbe Beladung • Durchlauferhitzer • Timer • Innenbehälter Edelstahl rostfrei • Geschirrkörbe anthrazit • Höhenverstellbarer Oberkorb (Klick-Klack System) • Umklappbare Einsätze (Unterkorb) • Microfilter • Integrierter Wasserenthärter • 3 in 1-Funktion • Elektrische Nachfüllanzeige für Salz- und Klarspülnachfüllung • Hinterfuß am Sockel frontseitig verstellbar • Betriebsanzeige LED • Restzeitanzeige • Zulaufschlauch: 150 cm • Ablaufschlauch: 170 cm <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,25 kW • Betriebsgeräusch: 43 dB • Gerätemaße (H x B x T): 858 x 598 x 570 mm <p>Verbrauchsdaten (Normalprogramm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklassen: A • Reinigungswirkungsklasse: A • Trocknungswirkungsklasse: A • Wasser: 12 l • Strom: 1,05 kWh <p>Bei Planungen in dem Programm Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm „Cube 130“ uneingeschränkt und im Programm „Cucina Purista“ nicht möglich.</p>	GV 63424 XXL Vollintegriert	EGO 5011	1196

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p>Herde/Backöfen</p>  <p>3-fach Teleskop-Vollauszug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für alle Gorenje Herde/Backöfen mit Seitengitter. 		EGO 8411	208
Ohne Abbildung	<p>Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Paar 	Silberfarbig	ZE 2001 SI	10
	<p>Kochfelder</p>  <p>Hitzeschutzboden für Kochfelder (außer Induktion)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Kochfelder (außer Induktion) mit darunterliegenden Schubkästen • Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten 	60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm	ZSB U 60 ZSB U 80 ZSB U 90 ZSB U 100 ZSB U 120	37 39 41 43 45
	 <p>Kabelschutzboden für Induktions-Kochfelder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Induktions-Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen • Verzinkter Stahlboden mit einer 4 mm Mineralfasermatte und einer reflektierenden Alubeschichtung • Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten • Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt. 	60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm	ZSBI 60 ZSBI 80 ZSBI 90 ZSBI 100 ZSBI 120	46 50 57 62 68
	 <p>Dampfschutzleiste für Hängeschränke</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Paar • Winkel für Hängeschränke rechts und links neben der Dunsthaube • Trotz Dickkante und bester Verarbeitung der Korpusware ist ein Aufquellen durch Wasserdampf möglich. Die Dampfschutzleisten bieten hier einen idealen Schutz. 	Silberfarbig	ZDSS	18

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p>Dunsthauben</p>  <p>Dichtprofil für Essenlüfter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Abdecken von bauseits vorgenommenen Ausschnitten in Überbauböden oder Baldachinen am Schacht des Essenlüfters. 	100 cm	ZDPE	10
	<p>Geschirrspüler</p>  <p>Zulaufschlauchverlängerung für Geschirrspüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für alle Gorenje Geschirrspüler (Bestellnr. 663063) (bestehend aus einem Zulauf- und einem Ablaufschlauch 200 cm) 	200 cm	EGO 8412	76
	<p>Wrasenschutzleiste für Geschirrspüler</p>  <p>• Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen.</p>	45 cm 60 cm 90 cm	ZWRS 45 ZWRS 60 ZWRS 90	10 14 18
	<p>Sonstiges</p>  <p>Kunststoff Sockellüftungsgitter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gehört bei Geräteumbauschränken zum Lieferumfang, wird jedoch zusätzlich benötigt bei integrierten Unterbaukühlschränken und Heizkörperverkleidungen. 	Edelstahlfarbig	ZLGKO	12
	 <p>Metalllüftungsgitter</p> <p>Maße: Ausschnittmaß: 475 x 66 mm (B x T) Lüftungsgittermaß: 475 x 66 mm (B x T) Ausschnitt erfolgt bauseits.</p>	Silbermatt eloxiert	ZLG SM	16