















## Gerätesymbole

### Einbaukühlgeräte

-  Schleptürtechnik
-  Festtürtechnik
-  FKW & FKW frei
-  Nischenmaß (820, 880, 1030, 1230, 1400, 1450, 1470, 1570, 1775, 1780 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup>, A, B, C, D)




### Einbauherde und Einbaubacköfen

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Ober-/Unterhitze
-  Oberhitze
-  Unterhitze
-  Heißluft/Umluft
-  Grill
-  Auftauen
-  Pyrolyse
-  Gas
-  Energieeffizienzklasse (A<sup>-10%</sup>, A<sup>-20%</sup>, A<sup>+</sup>, A, B, C, D)

### Kochfelder

-  Sensorgesteuert/TouchControl
-  Induktion
-  Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone
-  Zweikreis-Kochzone
-  Dreikreis-Kochzone
-  Restwärmanzeige
-  Gas
-  Breite (300, 600, 700, 780, 800, 900 mm)








### Mikrowellen

-  Beleuchtung
-  Nischenmaß (360, 380 mm)
-  Breite (600 mm)

### Dunstabzugshauben

-  Vlies-/Acrylfettfilter
-  Metallfettfilter
-  Beleuchtung
-  Breite (600, 900 mm)

### Geschirrspüler und Waschmaschinen

-  Wasserstop/AquaStop
-  „Auto 3 in 1“-Funktion
-  XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler  
Bei Planungen in den Programmen bau-for-mat „Trend“ und Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm „Cube 130“ uneingeschränkt und im Programm „Cucina Purista“ nicht möglich.
-  Breite (450, 600 mm)
-  Energieeffizienzklasse (A<sup>++</sup>, A<sup>+</sup>, A, B, C, D)
-  Reinigungswirkungsklasse (A, B, C)
-  Trocknungswirkungsklasse (A, B, C)

## Kundendienst Bauknecht



**Deutschland** +49 180/ 3 25 23 25, Fax: +49 180/ 3 25 23 26  
(Mo.-Fr. 08-17.00 Uhr, Sa. 08-12.00 Uhr)

**Belgien** +32 2 263 33 33

**Spanien** +34 902 23 44 32, Fax: +34 932 95 86 00

**Frankreich** +33 892 70 01 50

**Großbritannien** +44 844 815 89 89

**Italien** +39 199 58 04 80

**Niederlande** +31 76 530 64 00

**Österreich** +43 50 67 00

**Schweiz** +41 848 80 10 01, Fax: +41 848 80 10 03  
Mail: [service@bauknecht.ch](mailto:service@bauknecht.ch)



Industriestr. 48, 70565 Stuttgart

Nijverheidslaan 3/1, 1853 Strombeek-Bever

2 Rue Benoit Malon BP 300, 92156 Suresnes Cedex

209 Purley Way, Croydon, CR9 4RY

Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio-VA

Postbus 7112, 4800 GC Breda

IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 50, 2351 Wiener Neudorf

Industriestr. 36, CH - 5600 Lenzburg

## Ersatzteilbestellung Bauknecht

Tel.: 0180/ 3 25 25 30, Fax: 0180/ 5 25 25 31

## Kundendienst Amica

**Deutschland** +49 1805/ 24 40 40\*, Fax: +49 2593/ 9 56 72 96 66  
\*) 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Tarife aus dem Mobilfunknetz  
(Mo.-Fr. 08-17.00 Uhr)  
Mail: [service@amica-international.com](mailto:service@amica-international.com)

**Belgien** +31 162/ 43 58 47, Fax: +31 162/ 43 41 33  
Mail: [servicecentrale@planet.nl](mailto:servicecentrale@planet.nl)

**Italien** +39 472/ 84 71 12, Fax: +39 472/ 84 76 38  
Mail: [espo@espo-electronic.it](mailto:espo@espo-electronic.it)

**Luxemburg** +31 162/ 43 58 47, Fax: +31 162/ 43 41 33  
Mail: [servicecentrale@planet.nl](mailto:servicecentrale@planet.nl)

**Niederlande** +31 162/ 43 58 47, Fax: +31 162/ 43 41 33  
Mail: [servicecentrale@planet.nl](mailto:servicecentrale@planet.nl)

**Österreich** +43 1/ 596 79 46, Fax: +43 1/ 596 79 46 15  
Mail: [office@eseco.at](mailto:office@eseco.at)

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB

Città Alta 68, I-39043 Chiusa (BZ)

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB

Brückengasse 16, A-1060 Wien

## Kundendienst LG

**Deutschland** <http://de.lgservice.com>

**Spanien** <http://es.lgservice.com>

**Großbritannien** <http://gb.lgservice.com>

**Niederlande** <http://nl.lgservice.com>

**Schweiz** <http://www.lgservice.com>

**Belgien** <http://be.lgservice.com>

**Frankreich** <http://fr.lgservice.com>




**Italien** <http://italy.lgservice.com>



**Österreich** <http://at.lgservice.com>

### Metallfettfilter

Zur Reinigung können die Metallfettfilter der Dunstabzüge bequem herausgenommen und einfach in die Geschirrspülmaschine gestellt werden. Spitzenmodelle verfügen über eine elektronische Sättigungsanzeige.

### Neuheiten

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	 <p><b>Mikrowellen-Dunstabzugskombination Bauknecht</b> <b>MHC 8812 PT</b> <b>MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 60 cm</li> <li>• Montage zwischen zwei Oberschränke als Wandmontage</li> <li>• Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld</li> </ul> <p><b>Betriebsarten</b></p> <p><b>MHC 8812 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrowelle 750 W</li> </ul> <p><b>MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrowelle 750 W</li> <li>• Quarzgrill 700 W</li> </ul> <p><b>Funktionen</b></p> <p><b>MHC 8812 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-D-System</li> <li>• Rapid-Defrost</li> <li>• Rapidstart-Funktion</li> </ul> <p><b>MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3-D-System</li> <li>• Rapid-Defrost</li> <li>• Rapidstart-Funktion</li> <li>• Quarzgrill</li> <li>• Patentiertes Crisp-System</li> </ul> <p><b>Zubehör</b></p> <p><b>MHC 8812 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Drehteller</li> </ul> <p><b>MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Drehteller</li> <li>• 1 Crisp-Platte mit Griff</li> </ul> <p><b>Ausstattung Mikrowelle MHC 8812 PT &amp; MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Touch</li> <li>• 22 l Garraum</li> <li>• Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar</li> <li>• Türanschlag links</li> <li>• Elektronische Bedienung</li> <li>• 4 Leistungsstufen</li> <li>• 25 cm Ø Glasdrehsteller</li> <li>• 24-Stunden LED-Tagesanzeige</li> <li>• Elektronische Zeitschaltuhr</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul> <p><b>Ausstattung Dunstabzugshaube MHC 8812 PT &amp; MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Gebläsestufen</li> <li>• Bedienung über elektronische Kurzhubtasten</li> <li>• Abklappbarer Wrasenschirm</li> <li>• Ab- und Umluftbetrieb möglich</li> <li>• 2 Halogenlampen für Arbeitsplatzbeleuchtung</li> </ul> <p><b>Technische Daten Mikrowelle MHC 8812 PT &amp; MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garrauminnenmaße (H x B x T): 187 x 370 x 290 mm</li> </ul> <p><b>Technische Daten Dunstabzugshaube MHC 8812 PT &amp; MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abluftanschluss 120 mm</li> <li>• Abluftleistung nach DIN 44971 max. Normalstufe 360 m³/h</li> </ul> <p><b>Sonderzubehör MHC 8812 PT &amp; MHC 8822 PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Aktivkohlefilter</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>KF 4000</b></p>	<p><b>Edelstahl</b> <b>Edelstahl</b></p>	<p><b>EBA 4007 E</b> <b>EBA 4008 E</b></p>	<p>1302 1482</p>
<p><b>N</b></p>	 <p><b>Mikrowelle Amica</b> <b>EMW 13190 E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 595 mm</li> <li>• Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hängeschrank</li> </ul> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Leistungsstufen</li> <li>• 8 vorprogrammierte Menüfunktionen</li> <li>• Auftaufunktion</li> <li>• Expressfunktion</li> <li>• 24,5 cm Ø Glasdrehsteller und Grillrost</li> <li>• Akustisches Signal bei Programmende</li> <li>• 4-stelliges LED-Display mit Drehknopf</li> <li>• Edelstahl Gehäuse</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• Beleuchtung 20 W</li> <li>• Kabel mit Anschlussstecker 1,0 m</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrowellenleistung 800 W</li> <li>• Leistung Grill 1000 W</li> <li>• Türanschlag links</li> <li>• Gewicht: 16 kg</li> <li>• Garraum: 20 Liter</li> <li>• Außenmaße (H x B x T): 385 x 595 x 320 mm</li> </ul>	<p><b>Edelstahl</b></p>	<p><b>EAM 7003 E</b></p>	<p>266</p>

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p><b>Mikrowelle LG-Electronics MS-1924 WU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 455 mm</li> <li>• Als Unterbaugerät (unter dem H-Schrank geschraubt), als Standgerät oder hinter einer Geräteschrank-Lifftür einsetzbar.</li> </ul> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Leistungsstufen (70/350/500/700W)</li> <li>• Auftaufunktion</li> <li>• 24,5 cm Ø Glasdreheller</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrowellenleistung 700 W</li> <li>• Garraum: 19 Liter</li> <li>• Gewicht 10 kg</li> <li>• Außenmaße (H x B x T): 252 x 455 x 320 mm</li> </ul>	<p>Silberfarbig</p>	<p>EGS 7006 E</p>	<p>152</p>
	<p><b>Mikrowelle LG-Electronics MS-196 VUT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 455 mm</li> <li>• Nischenhöhe: 281 mm</li> <li>• Als Unterbaugerät (unter dem H-Schrank geschraubt), als Standgerät oder hinter einer Geräteschrank-Lifftür einsetzbar.</li> <li>• Einbaufähig ausschließlich mit folgenden H-Schränken: bfm-Cube: HMKR... / bfm-Trend &amp; brg: HMGS...</li> </ul> <p><b>Ausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Leistungsstufen</li> <li>• 24,5 cm Ø Drehteller</li> <li>• Intellowave-System (Optimierte Speisenzubereitung durch Dreidimensionale Mikrowelle)</li> <li>• Akustisches Signal bei Programmende</li> <li>• Digitales LED-Display</li> <li>• 3 Auftauprogramme mit Gewichtsautomatik</li> <li>• 4 Automatik-Garprogramme</li> <li>• 3 Memory Cook Programme</li> <li>• Kindersicherung</li> </ul> <p><b>Technische Daten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrowellenleistung 800 W</li> <li>• Türanschlag links</li> <li>• Garraum: 19 Liter</li> <li>• Gewicht 12 kg</li> <li>• Außenmaße (H x B x T): 281 x 455 x 313 mm</li> </ul>	<p>Silberfarbig</p>	<p>EGS 7004 E</p>	<p>174</p>



	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N			
<p><b>Herde/Backöfen</b></p>		<p><b>Silberfarbig</b></p>	<p><b>ZE 2001 SI</b></p>	<p>10</p>			
	<p><b>Hitzeschutzleisten für alle Einbauherde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Paar</li> </ul>						
<p><b>Kochfelder</b></p>		<p><b>60 cm</b> <b>80 cm</b> <b>90 cm</b> <b>100 cm</b> <b>120 cm</b></p>	<p><b>ZSB U 60</b> <b>ZSB U 80</b> <b>ZSB U 90</b> <b>ZSB U 100</b> <b>ZSB U 120</b></p>	<p>37 39 41 43 45</p>			
	<p><b>Hitzeschutzboden für Kochfelder (außer Induktion)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Kochfelder (außer Induktion) mit darunterliegenden Schubkästen</li> <li>• Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten</li> </ul>						
	<p><b>Kabelschutzboden für Induktions-Kochfelder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für Induktions-Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen</li> <li>• Verzinkter Stahlboden mit einer 4 mm Mineralfasermatte und einer reflektierenden Alubeschichtung</li> <li>• Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten</li> <li>• Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt.</li> </ul>						
	<p><b>Dampfschutzleiste für Hängeschränke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Paar</li> <li>• Winkel für Hängeschränke rechts und links neben der Dunsthaube</li> <li>• Trotz Dickkante und bester Verarbeitung der Korpusware ist ein Aufquellen durch Wasserdampf möglich. Die Dampfschutzleisten bieten hier einen idealen Schutz.</li> </ul>				<p><b>Silberfarbig</b></p>	<p><b>ZDSS</b></p>	<p>18</p>

	Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p><b>Dunsthauben</b></p>  <p><b>Dichtprofil für Essenlüfter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Abdecken von bauseits vorgenommenen Ausschnitten in Überbauböden oder Baldachinen am Schacht des Essenlüfters.</li> </ul>	100 cm	ZDPE	10
	<p><b>Geschirrspüler</b></p>  <p><b>Wrasenschutzeiste für Geschirrspüler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Wrasenschutzeiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen.</li> </ul>	45 cm 60 cm 90 cm	ZWRS 45 ZWRS 60 ZWRS 90	10 14 18
	<p><b>Sonstiges</b></p>  <p><b>Kunststoff Sockellüftungsgitter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehört bei Geräteumbauschränken zum Lieferumfang, wird jedoch zusätzlich benötigt bei integrierten Unterbaukühlschränken und Heizkörperverkleidungen.</li> </ul>	Edelstahl	ZLGKO	12
	 <p><b>Metalllüftungsgitter</b></p> <p>Maße: Ausschnittmaß: 475 x 66 mm (B x T) Lüftungsgittermaß: 475 x 66 mm (B x T) Ausschnitt erfolgt bauseits.</p>	Silbermatt eloxiert	ZLG SM	16