

# Ausstattung, Design und Qualität



Unser Unternehmen ist PEFC-zertifiziert. Damit ist garantiert, dass die Rohstoffe für unsere Möbel ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.



Die baumann group nimmt seine unternehmerische Verantwortung in ökologischen Punkten sehr ernst. Gemeinsam mit der Fokus Zukunft GmbH & Co. KG wird kontinuierlich daran gearbeitet, den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck im Unternehmen langfristig zu verringern. Wir ergreifen in enger Zusammenarbeit nachhaltige Maßnahmen für eine grüne Zukunft, die unser Handeln antreibt und eine intakte Umwelt bewahrt. Denn als klimaneutrales Unternehmen einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Materialien zu pflegen, ist gelebter Anspruch der baumann group.



Die Geschäftsführung und das gesamte Team setzen sich zum Ziel, für zukünftige Generationen eine intakte Umwelt zu erhalten. Deshalb leisten wir einen zuverlässigen Beitrag zum Klimaschutz.



Unser Unternehmen trägt den Blauen Engel. Denn die Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, werden emissionsarm produziert und weiterverarbeitet und sind gesundheitlich unbedenklich.



Das „Goldene M“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. gilt als strengster Qualitätsnachweis für Möbel in Europa und ist in diesem Bereich das einzige RAL-Gütezeichen in Deutschland. Unsere Möbel werden regelmäßig von unabhängiger Stelle geprüft. Das „Goldene M“ garantiert Ihnen die hohe Qualität unserer Küchen und steht für gesundes Wohnen.



### RAL - Möbel Made in Germany

Die Herkunft „Made in Germany“ genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf und gilt für Verbraucher als entscheidendes Qualitätsversprechen. Mit dem neuen Gütesiegel „Möbel Made in Germany“ ist nachgewiesen, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung unserer Möbel komplett in Deutschland stattfinden. Das Zertifikat bestätigt die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte, wird regelmäßig geprüft – und sichert Ihnen eine wertvolle Orientierung beim Möbelkauf.



Ein Emissionslabel gibt dem Verbraucher Informationen zur Schadstoffemission und soll ihn vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen schützen. Das von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. entwickelte Emissionslabel bezieht sich auf eine Kollektion / ein Modell und wird direkt an diesen Produkten angebracht. Der Nachweis der Klassifizierung erfolgt über entsprechende Schadstoffprüfungen, die Vergabe erfolgt ausschließlich durch die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V.



Die Allianz für Entwicklung und Klima ist eine 2018 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufene Initiative, die 2020 in eine Stiftung des bürgerlichen Rechts überführt wurde. Die Allianz für Entwicklung und Klima ist als Initiative bislang einzigartig und bringt relevante und handlungswillige Akteure, wie uns als Unterstützer zusammen.



Mit dem international anerkannten GS-Zeichen stellen wir sicher, dass Ihre Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit Ihrer Produkte verlassen.

Der TÜV Rheinland darf als eines von über 60 Prüfunternehmen in Deutschland und Europa das GS-Zeichen ausstellen und stehen Ihnen als erfahrener Partner auf dem deutschen, europäischen und weltweiten Markt kompetent zur Seite.



Unsere Verpackungen werden vom EKO-Punkt Transportverpackungen & Co. KG dem Kreislauf des Dualen Systems zugeführt und die Materialien verantwortungsvoll wiederverwertet.



Unsere Span- und MDF-Platten sind besonders emissionsarm. Wir halten die US-Vorgaben nach CARB2 und TSCA Title VI ein, die noch strenger sind als die Vorgaben in Europa.



Der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK) vereint bundesweit etwa 50 Hersteller von Küchenmöbeln. Dazu gehört die überwältigende Mehrheit der Innovationsträger der Branche, die auf den internationalen Märkten Spitzenpositionen innehaben. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder regional wie überregional. Zunehmend rücken Fragen auf europäischer Ebene in den Fokus, die gemeinsam mit dem Hauptverband HDH gelöst werden.


Schwerpunkte der Arbeit bilden die Erhebung und Kommunikation branchenspezifischer und verbandsinterner Statistiken zum Auftragseingang in der Küchenmöbelindustrie sowie technische, umweltrelevante und abfallwirtschaftliche Fragestellungen.



# Ausstattung, Design und Qualität



Wir sind Mitglied der Marketinggesellschaft A30 Küchenmeile e.V.




Wir sind ausgezeichnet als TOP-INNOVATOR 2024.



## 12/15-Tage-Küche

Wenn es eilt, nutzen Sie unseren Schnellieferservice. Schon wenige Tage später trifft Ihre Traumküche bei Ihnen ein.

12-Tage-Küche zur Abholung ab Werk  
15-Tage-Küche zur Anlieferung bei Ihnen  
Folgende Fronten sind hierfür nicht lieferbar: 356, 357, 358, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 385, 387, 449



### Korpus

- Korpusstärke 16 mm
- Holzeinlegeböden 16 mm
- Korpus außen: alle Korpusfarben der Ausführungsgruppen A1
- Korpus innen: Kunststoff weiß
- Kunststoff Dickkante mit PUR Verleimung
- Rückwand 3 mm stark
- Unterschranktraverse mit Dickkante weiß belegt
- transparente Bodenträger mit Auszugssicherung
- Einlegeböden: max. Belastung 50 kg/m<sup>2</sup>
- hinterer Sockelfuß von innen verstellbar

### Designkorpus

#### wie vor, jedoch:

- Korpus innen wie außen farbgleich
- Unterschranktraverse farbgleich belegt
- Spüleninnenblende farbgleich



### Scharniere-Variante 10 ungedämpft

- Ganzmetall-Federzugscharnier, 3-dimensional verstellbar
- Ganzmetall-Montageplatte
- Öffnungswinkel 107°
- optional **Scharniere-Variante 12 gedämpft**
- Netto-Mehrpreis **MPGS pro Schrank**
- BLUMOTION sanftes und leises Schließen
- BLUMOTION im Scharnertopf integriert
- Möglichkeit: BLUMOTION zu deaktivieren



### Sockelblende, Sockelfüße

- Höhenverstellbare Sockelfüße 75, 100, 125, 150, 175 oder 200 mm hoch
- verstellbar +18 mm, -5 mm, je nach Höhe
- Beidseits melaminharzbeschichtete 16 mm Spanplatte
- Vordere Sockelblende mit Dichtlippenprofil
- Sockelrücksprünge mit Dichtprofil
- Sockelrücksprünge werden 20 mm höher geliefert und bauseits angepaßt
- Außen- und Innenecken 90 und 135° sind in den Unifarben farblich abgestimmt und bei den Holzdekoren werden edelstahlfarbige Ecken eingesetzt
- Sockelblenden in den Sichtseitenfarben und Spiegelsockel sind bis zu einer Länge von 2600 mm lieferbar!



### Schubkasten- und Auszugsvariante 63

- Doppelwandige Ganzmetall-Schubkastenzarge
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbstezug mit Dämpfung
- Schienen haben eine Dauerfettfüllung und sind somit wartungsfrei!
- Rückwandhöhe bei Auszügen ca. 18 cm
- Tiefenkürzung bis Korpusstärke 345 mm möglich
- Abstand Oberkante Schubkastenzarge bis Unterkante Arbeitsplatte 30 mm
- Auszug: seitliche Begrenzung mit runder Rellingstange


### Belastbarkeiten der Laufschiene

#### Schubkasten 142 mm/Auszug 287 mm

- Bis Breite 90 cm belastbar bis 30 kg
- Breite 100 cm belastbar bis 50 kg
- Breite 120 cm belastbar bis 65 kg


#### Schubkasten 178 mm/Auszug 359 mm (Linea)

- Schubkasten: bis Breite 80 cm belastbar bis 30 kg
- Auszug: bis Breite 60 cm belastbar bis 30 kg
- Bis Breite 100 cm belastbar bis 50 kg
- Breite 120 cm belastbar bis 65 kg




### Schubkasten- und Auszugsvariante 64

- Mehrausstattung eckige Auszugsreiling
- Netto-Mehrpreis pro Auszug: **MPER**
- Nachrüstung mit Glas-Boxside möglich
- Rellingstangen lassen sich einzeln tauschen: YAZREL, für „Space Corner“ YAZREL71



### Schubkasten- und Auszugsvariante 69

- Mehrausstattung eckige Auszugsreiling mit Glas-Boxside geschlossen
- Netto-Mehrpreis pro Auszug: **MPGBS**



### Eckunterschrank „Le Mans“

- Voll ausschwenkbare Holzböden
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden
- Antirutschbeschichtung
- Belastbar bis 25 kg pro Boden
- optional mit gedämpften Selbstezug - **Mehrpreis MPLMD2**
- UE/LUE/MUE110/115/125x65LM
- Stellmaße 110/115/125x65 cm mit 2-teiligem Passstück unverleimt
- Blindteil um 100 mm herausziehbar
- Stellfläche 65 cm veränderbar bis 75 cm, Brutto-Mehrpreis MPPT
- optional Eckpassstück mit angearbeitetem Tiefenpassstück für GSI-Anschluss, Brutto-Mehrpreis MPUET
- Bei der Planung Schwenkbereich von 350 mm berücksichtigen!

# Ausstattung, Design und Qualität



**Karussell-Eckunterschrank**

- 360° Drehkarussell einschwenkbar
- 2 Kunststoffdrehböden
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden
- Breite 80x80 cm / 90x90 cm
- UE80DK, UE90DK, UEDT80/90DK
- Belastbar bis 20 kg pro Boden
- Übertiefe Korpusseiten nicht lieferbar
- Alternativ lieferbar mit Holzdrehböden und silberfarbiger Metallreiling  
UE/MUE80DH, UE/MUE90DH, UEDT80/90DH, MUEDT80/90DH
- Schrank ist vor Ort zerlegbar
- Nicht am Zeilenende planen!



**Eckunterschrank „Space Corner“**

- Optimale Übersicht bis in den letzten Winkel
- Stauraumnutzung bis in die Ecke
- Belastbar bis max. 50 kg pro Schubkasten/ Auszug
- Lieferbar in 90x90 / 100x100 / 105x105 cm
- UES2A/LUE2SA/MUES2A90/100/105
- Nicht am Zeilenende planen!
- Nicht planbar neben vorgezogenen Lösungen!



**Kochstellenschrank**

- Zum Einbau von Kochmulden mit 16 mm Schutzboden
- Blende fest am Korpus
- UH2A..



**Kochstellenschrank mit Schubkasten**

- Zum Einbau von Kochmulden mit Schubkasten
- Abstand Oberkante Schubkasten bis Unterkante Arbeitsplatte 45 mm inkl. Induktion-Schutzboden (muss vor Ort montiert werden)
- UHS2A..



**Unterschrank mit Abfallsystem hängend 30 cm**

- 2 Abfallsammler 8l mit Deckplatte
- UAAB30, MUAAB30, PUAAAB30, PMUAAB30



**Unterschrank mit Abfallsystem hängend 40 cm**

- 2 Abfallsammler 32l und 8l mit Deckplatte
- UAAB40, MUAAB40, PUAAAB40, PMUAAB40



**Unterschrank mit Abfallsystem hängend 45 cm**

- 2 Abfallsammler 32l mit Deckplatte
- UAAB45, MUAAB45, PUAAAB45, PMUAAB45



**Unterschrank mit Abfallsystem hängend 50 cm**

- 2 Abfallsammler 32l mit Deckplatte
- UAAB50, MUAAB50, PUAAAB50, PMUAAB50



**Unterschrank mit Abfallsystem hängend 60 cm**

- 2 Abfallsammler 32l und 2 Abfallsammler 8l mit Deckplatte
- UAAB60, MUAAB60, PUAAAB60, PMUAAB60



**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 45 cm**

- Auszug mit 3 Mülleimern 1x17l / 2x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antirutschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA45, SPAA45-01, MSPAA45, PSPAA45-01, PMSPAA45-01



**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 50 cm**

- Auszug mit 4 Mülleimern 1x17l / 3x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antirutschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA50, SPAA50-01, MSPAA50, PSPAA50-01, PMSPAA50-01



**Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 60 cm**

- Auszug mit 4 Mülleimern 2x17l / 2x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antirutschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA60, SPAA60-01, MSPAA60, PSPAA60-01, PMSPAA60-01

# Ausstattung, Design und Qualität




## Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 60 cm

- Auszug mit 2 Mülleimern 1x40l / 1x17l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Auszug mit Metallrückwand
- durchgehende Rückwand
- SPAA60-02, SPAADT60-02, MSPAA60-02, MSPAADT60-02, PSPAA60-02, PMSPAA60-02




## Spülenauszugschrank mit Abfallsystem 60 cm tiefegekürzt

- Auszug um 100 mm tiefegekürzt mit 3 Mülleimern 1x17l / 2x8l
- Abdeckung
- Metalltraverse
- Antritschmatte
- durchgehende Rückwand
- SPAA60-03, SPAADT60-03, MSPAA60-03, MSPAADT60-03, PSPAA60-03, PMSPAA60-03



## Spülenauszugschrank 120 cm

- 1 U-Auszug oben (Auszug 500 mm tief, Mittelbereich 635 mm offen)
- 1 Auszug 500 mm tief
- Metalltraverse
- durchgehende Rückwand
- LSP2A..-03, MSP2A..-03
- zusätzlich Abfallsammler-Set ZABAZ29 (separat zu bestellen)



## Spülenauszugschrank vorbereitet für Quooker und Abfallsystem 60 cm

- Stellfläche für CUBE Pro 3 / CUBE Combi / CUBE Combi+
- 2 Abfallsammler 10l



## Unterschrank vorbereitet für Wasseraufbereitung 45 - 60 cm

- Stellfläche für bauseitiges Wasseraufbereitungssystem
- 1 tiefegekürzter Innenschubkasten
- 1 Feuchtigkeitsschutzboden



## Unterschrank 20 / 30 cm

- 2- oder 3-armiger ausziehbarer Handtuchhalter
- U20..HT / U30..HT



## Hängeschrank in Korpushöhe 555 mm

- Schwerlast-Aufhängebeschlag inkl. Wandplatte zur Montage
- inkl. Abdeckkappe für Aufhängebeschlag
- max. Belastung 50 kg/m<sup>2</sup>
- Aus Gründen der Stabilität ist es zwingend erforderlich, über die Unterseite der Schrankplanung einen durchgehenden Abdeckboden ABQ25 zu verplanen.



## Hängeschrank mit Faltilftür

- Faltilftür mit BLUM Aventos HF top-Beschlag
- integrierte Öffnungsbegrenzung: ohne / 107° / 97° / 88° / 81°
- Überstände nach oben bei Korpushöhe 580 mm: ohne Begrenzung: 139 mm  
107° Begrenzung: 101 mm  
97° Begrenzung: 53 mm  
88° Begrenzung: 7 mm  
81° Begrenzung: 0 mm
- Überstände nach oben bei Korpushöhe 724 mm: ohne Begrenzung: 171 mm  
107° Begrenzung: 122 mm  
97° Begrenzung: 46 mm  
88° Begrenzung: 0 mm  
81° Begrenzung: 0 mm
- HHLFG..58-02FR, LHLFG..72-02FR, PHLFG..58-02FR, PHLFG..72-02FR



## Hängeschrank mit Lifttür


- Lifttür mit BLUM Aventos HS top-Beschlag
- Überstände nach oben: bei Korpushöhe 580 mm = 158 mm  
bei Korpushöhe 724 mm = 158 mm
- HLT..58, HLT..72, PHLT..58, PHLT..72



## Hängeschrank für Flachschildunstabzugshaube

- 1 Faltilftür
- Lieferbar als Variante mit Tür, Faltilftür und Lifttür
- mittlere Regalaufteilung unterschiedlich (je nach Gerätetyp)
- lieferbare Breite 90 cm

# Ausstattung, Design und Qualität



## Kipphöhe Seitenschränke / Geräteschränke

- Alle Seitenschränke werden mit Winkel zur Wandbefestigung ausgeliefert.
- Seiten- und Geräteschränke  
Korpshöhe 1902 mm: Kipphöhe bei 100 mm  
Sockel = 2066 mm
- Seiten- und Geräteschränke  
Korpshöhe 1974 mm: Kipphöhe bei 100 mm  
Sockel = 2136 mm
- Seiten- und Geräteschränke  
Korpshöhe 2046 mm: Kipphöhe bei 100 mm  
Sockel = 2205 mm
- Seiten- und Geräteschränke  
Korpshöhe 2118 mm: Kipphöhe bei 100 mm  
Sockel = 2275 mm
- Seiten- und Geräteschränke  
Korpshöhe 2192 mm: Kipphöhe bei 100 mm  
Sockel = 2347 mm
- Seiten- und Geräteschränke  
Korpshöhe 2262 mm: Kipphöhe bei 100 mm  
Sockel = 2415 mm

## Vorratsauszugschrank

- Gitterkörbe mit verbesserter Drahtausführung
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Gegen Mehrpreis (MHB...) auch mit Holzboden lieferbar
- SVA30/40..

Bitte kein Öl in die Führungsschienen geben!

# Ausstattungsmerkmale Standard und Highline

## STANDARD

- Vollauszug mit BLUMOTION
- BLUMOTION, die perfekte Bewegung für sanftes und leises Schließen von Schubkästen und Auszügen
- Die von uns eingesetzte BLUMOTION Variante hat eine bestmögliche Einzugsdämpfung bei allen Breiten und das ohne erhöhten Kraftaufwand beim Ziehen des Schubkastens/Auszugs
- Geringe Absenkung und hohe Seitenstabilität
- Millimetergenaue Justierung der Frontblende in Höhe, Breite und Neigung (Neigung nur bei Auszügen einstellbar)
- Schneller und bequemer werkzeugloser Ein- und Ausbau des Schubkastens bzw. Auszugs
- Die Bodenwanne aller Schubkästen und Auszüge ist aus 16 mm starken Spanböden

## HIGHLINE

Betrifft die Artikel, die mit „H“ ausgezeichnet sind.

- Bei Eckunterschränken und Eckhängeschränken mit Highline wird ein Holzdrehboden mit silberfarbiger Metallreling eingesetzt