

Sonderzubehör

Gerätesymbole

Einbaukühlgeräte



Schlepptürtechnik



Festtürtechnik



Nischenmaß (820, 880, 1030, 1230, 1400, 1450, 1470, 1570, 1775, 1780 mm)



Energieeffizienzklasse (A++, A+, A, B, C, D)

Einbauherde und Einbaubacköfen



Sensorgesteuert/TouchControl



Ober-/ Unterhitze



Oberhitze



Unterhitze



Heißluft/Umluft



Grill



Auftauen



Kühlgebläse



Pyrolyse



Gas



Energieeffizienzklasse (A+, A, B, C, D)

Kochfelder



Sensorgesteuert/TouchControl



Induktion



Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone



Zweikreis-Kochzone



Dreikreis-Kochzone



Restwärmeanzeige



Gas



Breite (300, 600, 700, 780, 800, 900 mm)

Mikrowellen



Beleuchtung



Nischenmaß (360, 380 mm)



Breite (600 mm)

Dunstabzugshauben



Vlies-/Acrylfettfilter



Metallfettfilter



Beleuchtung



Breite (600, 900 mm)



Energieeffizienzklasse (A+, A, B, C, D, E)

Geschirrspüler



Wasserstop/AquaStop



„Auto 3 in 1“-Funktion



XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler
Bei Planungen in dem Programm Burger mit
mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm
Bauformat uneingeschränkt und im Programm
„CP“ nicht möglich.



Breite (450, 600 mm)



Energieeffizienzklasse (A+++ , A++ , A+ , A)




Trocknungswirkungsklasse

Sonderzubehör

Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Hitzeblech für alle Einbauelemente Farbe: Silber 2 Stück</p>		ZE2001SI	16
<p>Hitzeblech für alle Einbauelemente</p>		ZE2001SI	16
 <p>Hitzeblech für Kochfelder (außer Induktion) Für Kochfelder (außer Induktion) mit darunterliegenden Schubkästen Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten</p>	60 80 90 100 120	ZSBU60 ZSBU80 ZSBU90 ZSBU100 ZSBU120	56 58 60 62 64
 <p>Kabelschutzblech für Induktionskochfelder Speziell für Induktions-Kochfelder mit darunterliegenden Schubkästen Verzinkter Stahlboden mit einer 4 mm Mineralfasermatte und einer reflektierenden Alubeschichtung Einbau- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers beachten Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der Traverleisten im Unterschrank. Anschließend wird der Kabelschutzboden seitlich am Korpus befestigt. Im Montagekarton enthalten.</p>	60 80 90 100 120	ZSB160 ZSB180 ZSB190 ZSB1100 ZSB1120	62 70 80 80 82
 <p>Dampfschutzblech Farbe: Silber Winkel für Hängeschränke rechts und links neben der Dunsthaube Trotz Dickkante und bester Verarbeitung der Korpusware ist ein Aufquellen durch Wasserdampf möglich. Die Dampfschutzbleche bieten hier einen idealen Schutz.</p>		ZDSS	20
 <p>Wrasenschutzblech für Geschirrspüler oder Backofen Die Wrasenschutzblech wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz. Ebenfalls ist eine nachträgliche Montage möglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder Wasserdampf leichte Materialveränderungen aufweisen.</p>	45 60	ZWRS45 ZWRS60	20 20
 <p>Kunststoffsockellüftungsgitter Farbe: Edelstahl Gehört bei Geräteumbauschränken zum Lieferumfang, wird jedoch zusätzlich benötigt bei integrierten Unterbaukühlschränken und Heizkörperverkleidungen</p>		ZLGKO	12

Sonderzubehör

Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	N
 <p>Metall-Lüftungsgitter Farbe: silbermatt eloxiert Ausschnitt erfolgt bauseits</p> <p>Maße: Ausschnittmaß: 475 x 66 mm (B x T) Lüftungsgittermaß: 500 x 80 mm (B x T)</p>		50	ZLGSM	20